☐ Nabídka EZS PD

Nabídka UPTIME ŘEŠIT!

NB02879

Dodavatel:



UPTIME s.r.o.
Tř. 9. Května 926
40801 Rumburk

Telefon: +420 412 332 068
Fax: +420 412 331 080
Mobil:
E-mail: info@uptime.cz
Internet: www.uptime.cz
IČ: 27271552 DIČ: CZ27271552

Odběratel:

Obecní úřad Staré Křečany

č.p.38
40761 Staré Křečany

IČ:
DIČ:

Tato nabídka je platná do Způsob platby: Doprava:

Vystavil (a) dne 6/21/2017 Michal Mrkus

Popis položky	*počet*	*m.j.*
VERSA Plus	1,00	

Ústředna 4-30 zón v krytu OPU-4P, integrovaný GSM/GPRS komunikátor, ethernetový modul (možnost mobilní aplikace VERSA-Control a vzdáleného programvání bez veřejné IP adresy), telefonní komunikátor, INT-AV a INT-VG, podpora bezdrátové klávesnice s ABAX přijímačem, 5-12 výstupů PGM, 3 napájecí výstupy, 2 bloky/ 3 režimy zapnutí, až 6 LCD/LED klávesnic (podpora dotykového panelu INT-TSG), podpora modulů: ACU-120, ACU-270, VERSA-MCU, INT-RX,INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ORS/IORS, INT-IT, , 30 uživatelů, 2047 událostí, spínaný zdroj 2A, až 16 tel. zpráv, 64 SMS / 8 tel. čísel, vč. CZ software

Ústředna VERSA Plus je navržena pro zabezpečení malých a středních objektů. Umožňuje vytvoření drátového nebo bezdrátového systému, stejně tak jako hybridního, který kombinuje oba tyto systémy. Podporuje kontroléry ACU-120 a ACU-270, které nabízejí vynikající pracovní dosah pro zařízení z řady ABAX – až 500 m v otevřeném prostoru, čili plochu až 78.5 hektarů. Navíc je díky těmto kontrolérům možné k ústředně přihlásit bezdrátovou klávesnici VERSA-LCDM-WRL a celý systém ovládat či programovat bezdrátově.

Ústředna VERSA Plus je jediným řešením, které kombinuje vlastnosti, které byly dříve dostupné pouze s využitím několika samostatných zařízení. Moduly ETHM, GSM, INT-VG a INT-AV stejně tak jako PSTN telefonní komunikátory jsou integrovány na základní desce ústředny. Výsledkem toho je, že ústředna VERSA Plus umožňuje komunikaci třemi kanály (Ethernet, PSTN, GSM/GPRS), tím je zajištěno efektivní a spolehlivé přenesení informace.

Vlastnosti:

4 programovatelné drátové vstupy (rozšiřitelných až do 30):
podpora NO/NC detektorů, a roletových/vibračních detektorů
podpora EOL a 2EOL zapojení
tamper vstup typu NC
5 programovatelných drátových výstupů (rozšiřitelných až do 12):
2 vysoko-zatížitelné výstupy
2 vysoko-zatížitelné výstupy typu OC
1 reléový výstup
3 napájecí výstupy
výstup určený pro připojení vestavěné piezo sirény v krytu (akustická signalizace),
systém rozdělen do 2 bloků:
každá zóna může být přiřazena do 2 bloků
systém lze ovládat pomocí:
LCD nebo LED klávesnice
bezdrátových klávesnic VERSA-LCDM-WRL
dotykových panelů INT-TSG
bezkontaktními kartami
bezdrátovými ovladači
integrovaný PSTN modul umožňuje:
monitorování (SIA, ContactID, atd.)
hlasové zasílání (8 čísel, 16 zpráv)
vzdálené programování (300 bps modem) programem DLOADX
integrovaný GSM/GPRS modul umožňuje:
hlasové/SMS zasílání
SMS/GPRS monitorování
podpora 2 SIM karet
programování programem DLOADX
integrovaný ETHM modul umožňuje:
zasílání e-mailů

Popis položky	počet	m.j.
ovládání pomocí mobilní aplikace VERSA CONTROL (aplikace umožňuje PUSH notifikace) *monitorování na monitorovací stanici* *programování programem DLOADX* *podpora SERVERU SATEL (není nutná veřejná IP adresa)* *vestavený hlasový modul:* *téměř 13 minut pro zprávy použité v hlasovém menu* *přes 4 minuty pro 16 telefonních zpráv (doba trvání zprávy max. 16 sekund)* *vestavěný USB konektor* *paměť na 2047 událostí* *možnost obsluhy až 30 uživatelů a každý může mít přiřazen:* *kód* *bezkontaktní kartu* *klíčenku* *4 časovače umožňující automatické:* *zastřežení/odstřežení bloků* *ovládání výstupů (přepnutí světel ON/OFF, závlaha zahrady, atd.)* *nasazovací svorkovnice* *Více způsobů komunikace* *Základní deska ústředny VERSA Plus integruje moduly ETHM, GSM, INT-VG a INT-AV, stejně tak jako PSTN dialer. Tím je umožněna komunikace přes Ethernet, GSM/GPRS a PSTN kanály, umožňující zasílání e-mailů, SMS, PUSH a audio notifikací. Ústředna nabízí efektivní způsob monitorování stejně tak jako klasické programování – lokálně přes USB port nebo vzdáleně pomocí programu DloadX.* *Použití vestavěného GSM a Ethernetového modulu umožňuje vzdálené ovládání systému pomocí SMS zpráv nebo pomocí intuitivní mobilní aplikace VERSA CONTROL. Vestavěný modul INT-VG umožňuje obsluhu ústředny pomocí hlasového menu ovládaného DTMF tóny (GSM a PSTN).*		
VERSA-LCD-WRL *Bezdrátová ABAX LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet pro ústředny řady VERSA, obousměrná kódovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah: až 500 m (s ACU-120/ACU-270)* *Bezdrátová klávesnice VERSA-LCDM-WRL umožňuje ovládání a programování ústředen série VERSA pomocí základnových stanic ACU-120/ACU-270. Je určena k ovládání systému v rámci obousměrného bezdrátového systému ABAX.* *I když je klávesnice VERSA-LCDM-WRL bezdrátové zařízení, nabízí všechny funkce drátových klávesnic. Dále má integrovanou čtečku bezkontaktních karet, s jejíž pomocí lze: zastřežit v plném režimu, odstřežit a zrušit poplach. Kryt klávesnice umožňuje rychlou a snadnou montáž na vhodné místo.* *Klávesnice VERSA-LCDM-WRL je ekonomické zařízení. Má vlastní baterii pro podsvícení displeje a kláves. Toto řešení umožňuje fungovat klávesnici po dobu 3 let. K dalšímu snížení spotřeby z baterií dosáhneme vypnutím čtečky bezkontaktních karet (pokud zabezpečovací systém nemá být ovládán pomocí karet).*	2,00	
ACU-270 *Rádiová základnová stanice pro bezdrátový systém ABAX, 48 bezdrátových zařízení a 8 bezdrátových k lávesnic, obousměrná komunikace, pokročilé řízení spotřeby bateriemi napájených zařízení, frekvence 868,0 ÷ 868,6 MHz, připojení na sběrnici k ústřednám INTEGRA a VERSA*	1,00	
APD-100 *Bezdrátový digitální PIR detektor, výměnné čočky, volitelná funkce PET imunity do 15kg, dosah 150m, kontrola spojení, tamper, pokročilé řízení spotřeby*	4,00	
ASP-105 R *Bezdrátová venkovní siréna, 120dB/1m, 4 melodie, červená optická signalizace, plastový kryt, bezdrátová aktivace, tamper, nutno napájet externě 12V*	1,00	
BR-STD-1 *Bezkontaktní přívěsek EM (125kHz)*	6,00	
PSC12015	1,00	
TR40VA *Krytý transformátor 230V/20V AC, 40VA, pro kryt OPU-3 a OPU-4P (INTEGRA-24,32, VERSA, MICRA)*	1,00	
AKU CJ-12/7Ah	1,00	
Instalace zařízení a napojení na GSM *Programování a instalace systému*	18,00	hod

Cena celkem bez DPH	**40 426,00 Kč**
Cena celkem s DPH	**48 916,00 Kč**